



EUROMAQUINAS

“Si tú necesitas una máquina y no la compras, al final te darás cuenta, que la has pagado, pero no la tienes”
(Henry Ford)

RECTIFICADORA CILÍNDRICA EXTERIORES MCA. TOS MOD. BU 28

ESPECIFICACIONES	UNIDAD
Diámetro admitido.	295 mm
Distancia entre las puntas	630 1000 mm
Peso máximo de la pieza rectificada entre las puntas	kg 65
Peso máximo de la pieza rectificada, montada en voladizo incluido la sujeta pieza con 80 mm de distancia entre el centro de gravedad de la pieza y la sujeta pieza	kg 25
Piedra de rectificar diam. ext. x ancho x diam. interior	mm 400 x 40 x 127
Diámetro de la piedra gastada por el uso	250 mm
Régimen de giro del husillo porta piedra para la velocidad periférica de 33 m/seg.	r.p.m. 1570 - 2090
Régimen de giro del husillo porta piedra para la velocidad periférica de 45 m/se	r.p.m. 2120 2860
Ancho máximo de la piedra	63 mm
Diámetro admitido en la luneta cerrada	70 mm
Diámetro admitido en la luneta abierta	70 mm
Alesaje de la abrazadera del husillo de rectificar interiores	80 mm
Diámetro del mandril de sujeción	125 mm
Cono de la funda de la contrapunta	MORSE 4
Orientación angular del cabezal porta pieza.	90°
Orientación angular del cabezal porta piedra	+ ₋ 45°
Régimen de giro del husillo porta paese /12 velocidades/	22,4; 3375; 56; 71; 90; 112; 140, 180; 224; 280; 450; 710.
Recorrido transversal del cabezal porta piedra..	270 mm
Recorrido animo de la mesa entre los topes	1 m



 55 5457 7394 / 55 5948 8416

 Calle: Tochtli No. 312 Fracc. Industrial San Antonio, C.P. 02760, Azcapotzalco. CDMX.

www.euromaquinas.mx



EUROMAQUINAS

“Si tú necesitas una máquina y no la compras, al final te darás cuenta, que la has pagado, pero no la tienes”
(Henry Ford)

RECTIFICADORA CILÍNDRICA EXTERIORES MCA. TOS MOD. BU 28



ESPECIFICACIONES

UNIDAD

Recorrido longitudinal máximo de la mesa.	760 mm 1130
Traslación rápida hidráulica del cabezal porta piedra	40 mm
Velocidad de avance de la mesa /infinitamente variable/	min. 0,05 - 7
Velocidad de aproximación automática del cabezal porta piedra en las operaciones de bueno /de rectificado penetrante/	Mm/min. 0,05 - 10
Aproximación automática del cabezal porta piedra en los extremos de carrera de la mesa	mm/O/min. 0,005 - 0,05
Orientación angular de la mesa respecto al cabezal portapiedra.	8°30 - 7° 30°
Potencia absorbida total kVa	9,3 kw
Potencia del motor del cabezal portapiedra	4 kw
Peso de la maquina incluidos los accesorios standard	2450 – 2650 kg
Superficie del suelo ocupado por la maquina	Largo 2700 – 3800 mm Ancho 1600 mm Altura 1500 mm

55 5457 7394 / 55 5948 8416

Calle: Tochtli No. 312 Fracc. Industrial San Antonio, C.P. 02760, Azcapotzalco. CDMX.